



KUYU YÜKÜ POLİSAJ PEDI

Uygulama ve Özellikler

İNCE ÇİZİK POLİSAJ PED

Uygulama

- Kullanılan pastanın zımparalama seviyesine göre polisaj pedinin kullanıldığından emin olun.
- Yalnızca soğuk yüzeylerde çalışın.
- Polisaj öncesinde aracınızı Nasiol® Cleanion Pro ile yıkayın ve boyanın durumuna göre kil ve/veya demir tozu temizleyici kullanın.
- Her türlü tozu veya artık kirliliği gidermek için Nasiol® Clean uygulayarak yüzeyi hazırlayın.
- Olası hasarları önlemek için polisaj sırasında temas edebilecek tüm istisnai parçaları maskeleyen bantı kullanarak maskeleyin.
- Herhangi bir polisaj pedini polisaj makinesine takmak için Nasiol® Velcro Destek Plakasını kullanın.
- Nasiol® CleaRub pastalarını kusurların türüne göre farklı kalınlık seviyelerinde kullanarak boyadaki çizikleri, oksidasyon izlerini veya pusları giderin.
- Boya üzerinde her zaman dikkatli çalışın ve vernik kalınlığını minimum düzeyde azaltarak kusurları gidermeye dikkat edin.
- Polisaj sırasında uygulama yapılan yüzeyi doğrudan güneş ışığından, sudan ve diğer kirliliklerden uzak tutun.

Özellikler

Ambalajlama	1x Köpük Ped (65 ±2 g)
Ped Boyutları	15x15 cm
Kalınlık	2,5 cm
Renk	Sarı
Önerilen Hız	1400-2000 dev/dak
Çamaşır Makinesi Uyumluluğu	Evet
Malzeme	Poliüretan