



HEAVY CUT COMPOUND RED

Uygulama ve Özellikler

Ürün Bilgisi

Nasiol Heavy Cut Compound Red, boyalı yüzeylerdeki derin çizikleri ve yoğun oksidasyonu gidermek üzere formüle edilmiş, ileri seviye bir polisaj pastasıdır.

Gelişmiş azalan aşındırıcı sistemi, işlem başında agresif kusur giderimi sağlarken, yüzeyi kademeli olarak rafine ederek bir sonraki polisaj adımı için pürüzsüz ve homojen bir bitiş sunar.

Faydalar

- Toz yapmayan formül
- Rotary ve orbital makinelerle kullanıma uygun
- Dayanıklı/dirençli kaplamalar üzerinde etkili
- Yumuşak ve sert boyalar için uygun
- Silikon içermez

Uygulama Yüzeyleri

Derin ve yoğun çiziklere sahip otomobil, motosiklet, uçak ve tren boyaları.

Uygulama

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Polisaj pedine (yün veya heavy cut sünger ped önerilir) bezelye büyüklüğünde 3–4 damla uygulayınız.
- Rotary veya orbital polisaj makinesi kullanarak çapraz geçiş (cross coating) yöntemiyle çalışınız. En iyi sonuç için işlem boyunca düşük–orta hızda sabit bir tempo koruyunuz.

- Oluşan kalıntıları temiz bir mikrofiber bez ile siliniz.
- Gerekli görülmesi halinde Nasiol Medium Cut Compound ile devam ediniz.

Uygulama Önerileri

Polisaj işlemine başlamadan önce aracınızı uygun şekilde yıkayınız. Gerekli görülmesi halinde, boya yüzeyine yapışmış kalıntıları gidermek için kil (clay bar) kullanın ve ardından aracınızı tekrar yıkayınız.

Araç gövdesi dışındaki trimler, farlar, kauçuk aksamlar ve tüm diğer bileşenleri uygun bir maskeleme bandı ile koruyunuz. Aracınızın boya durumuna uygun ekipmanları (polisaj makinesi, ped vb.) kullanınız.

Saklama Koşulları

Üründen yüksek verim elde edebilmek için, açılmamış ambalajı ısı ve tutuşma kaynaklarından uzak, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda, 15°C – 25°C (59°F – 77°F) sıcaklık aralığında muhafaza ediniz.

Önerilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında saklandığında, ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Her kullanımdan sonra, ürünün bozulmasını önlemek için kapağının kapatılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Ambalaj	1 kg
Zımpara Seviyesi	1200'e kadar
Çizik Alma Gücü	Kalın
Parlaklık	İyi Daha İyi En İyi



HEAVY CUT COMPOUND BLUE

Uygulama ve Özellikler

Ürün Bilgisi

Nasiol Heavy Cut Compound Blue, boyalı yüzeylerdeki derin çizikleri ve yoğun oksidasyonu gidermek üzere formüle edilmiş, ileri seviye bir polisaj pastasıdır.

Gelişmiş azalan aşındırıcı sistemi, işlem başında agresif kusur giderimi sağlarken, yüzeyi kademeli olarak rafine ederek bir sonraki polisaj adımı için pürüzsüz ve homojen bir bitiş sunar.

Faydalar

- Toz yapmayan formül
- Rotary ve orbital makinelerle kullanıma uygun
- Dayanıklı/dirençli kaplamalar üzerinde etkili
- Yumuşak ve sert boyalar için uygun
- Silikon içermez

Uygulama Yüzeyleri

Derin ve yoğun çiziklere sahip otomobil, motosiklet, uçak ve tren boyaları.

Uygulama

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Polisaj pedine (yün veya heavy cut sünger ped önerilir) bezelye büyüklüğünde 3–4 damla uygulayınız.
- Rotary veya orbital polisaj makinesi kullanarak çapraz geçiş (cross coating) yöntemiyle çalışınız. En iyi sonuç için işlem boyunca düşük–orta hızda sabit bir tempo koruyunuz.

- Oluşan kalıntıları temiz bir mikrofiber bez ile siliniz.
- Gerekli görülmesi halinde Nasiol Medium Cut Compound ile devam ediniz.

Uygulama Önerileri

Polisaj işlemine başlamadan önce aracınızı uygun şekilde yıkayınız. Gerekli görülmesi halinde, boya yüzeyine yapışmış kalıntıları gidermek için kil (clay bar) kullanın ve ardından aracınızı tekrar yıkayınız.

Araç gövdesi dışındaki trimler, farlar, kauçuk aksamlar ve tüm diğer bileşenleri uygun bir maskeleme bandı ile koruyunuz. Aracınızın boya durumuna uygun ekipmanları (polisaj makinesi, ped vb.) kullanınız.

Saklama Koşulları

Üründen yüksek verim elde edebilmek için, açılmamış ambalajı ısı ve tutuşma kaynaklarından uzak, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda, 15°C – 25°C (59°F – 77°F) sıcaklık aralığında muhafaza ediniz.

Önerilen depolama koşullarında ve açılmamış ambalajında saklandığında, ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Her kullanımdan sonra, ürünün bozulmasını önlemek için kapağının kapatılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Ambalaj	1 kg
Zımpara Seviyesi	1200'e kadar
Çizik Alma Gücü	Kalın
Parlaklık	İyi Daha İyi En İyi