



RAPIDSHINE

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Uygulama öncesi aracınızı toz, yağ, gres ve diğer kir unsurlarından iyice yıkayarak arındırınız.
- Daha sonra yüzeyi bez ile kurutmanıza gerek yoktur. 5-6 saniye suyun süzülmesine izin vermeniz yeterlidir. Araç tavanı gibi suyun süzülmediği yerlerde fazlalık suyu bir bez yardımı ile alabilirsiniz.
- Kullanmadan önce ürünü hafifçe çalkalayınız. Bir metrekareye yaklaşık 10-15 kez püskürtünüz (1 m² alan için 8-10 mL yeterlidir) ve hemen Nasiol kuru, tüy bırakmayan mikrofiber bez ile dairesel hareketlerle, çok bastırmadan yüzeyde ıslaklık ve buğu kalmayana kadar siliniz.
- İki saat sonra ürün etkisini göstermeye başlayacaktır.
- Deterjan bazlı yıkama yapmadan önce kuruyup aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklı hale gelmesi için 24 saat bekleyiniz.

Özellikler

Hacim	500 mL
Görünüm	Süt Rengi
Dayanıklılık	6 Aya kadar
Kuru Film Kalınlığı	700-800 nm
Birim Alan Başına Tüketim	8-10 mL/m ²
Yoğunluk @23°C	0,99
PH değeri	7-9
Dokunma için Kuruma Süresi	2h
Uygulama Sıcaklığı	5°C-45°C (≤50%RH)
Su Temas Açısı	102.7°
Su Kaydırma Açısı	18°